



334100.
Descornador Inox.
Mango metálico
con empuñadura
de goma.

334105.
Descornador Inox.
mango madera.



DISCONTINUO

Descornadores eléctricos de 24 Voltios

La U.E. obliga a los fabricantes, que los descornadores de red - 220 / 240 V. se conviertan en aparatos de 24 / 12 V. por medidas de seguridad. El uso de aparatos que se enchufan directamente a 220 / 240 V. es **responsabilidad exclusiva del aplicador.**

CONSEJOS :

Los terneros y terneras deben de estar sanos y ser descornados dentro de las tres primeras semanas de vida. El cuerno será palpable al tacto pero poco desarrollado. Tome todas las medidas de precaución para no quemarse o quemar al animal.

- Corte el pelo alrededor del cuerno y aplique el descornador.
- Si utiliza un descornador eléctrico que pueda alcanzar temperaturas entre 500 °C y 700 °C la aplicación se debe realizar entre 7 y 15 segundos.
- Si utiliza Sosa Cáustica o similares, tenga cuidado de aplicar la cantidad justa en el cuerno, procurando que no se extienda a otras partes de la cabeza ó la cara del animal.
- Desinfecte después de la aplicación y vigile los días posteriores.



334182. Descornador P1 24 Voltios.
Incluido TRANSFORMADOR de 230 a 24 V.
Se entrega con boquilla de Ø 17 mm.
Temperatura máxima 600 °C.

334130.
Descornador **P3** 24 Voltios.
Incluido TRANSFORMADOR de 230 a 24 V. - Se entrega con boquilla de Ø 20 mm.

Alcanza una temperatura máxima de 525 °C.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD

Cable de transformador al descornador de más de 3 metros.

334160. Boquilla Ø 15 mm.
334162. Boquilla Ø 20 mm.
334164. Boquilla Ø 25 mm.

Cable de más de 1,5 metros.

Descornar bovinos de granja es esencial para el manejo y evitar accidentes.

334185.
Boquilla

Cable de transformador al descornador de más de 3 metros.

Cable para enchufe de más de 2 metros.

Sosa Cáustica

334280.
Descornador de sosa cáustica.

Sierra manual

334260.
Mangos metálicos para sierra (par).

334255.
Sierra **SUPER** para descornar, 10 metros. 27 hilos trenzados.

Guía para cuernos

DISCONTINUO

334300. Guía de aluminio con correa de cuero. Para corregir malformaciones de los cuernos.

Boquillas Nethorn

334175. Boquilla NETHORN Ø 13 mm.

334176. Boquilla NETHORN Ø 17 mm.

Soldador agropecuario

334170.
Soldador agropecuario. Mango de plástico. 700 °C en menos de 10 minutos.

334172.
Boquilla para soldador.

Pimex